

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
NR. MIL XXXX / 2021

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Aluplast Ideal 4000 (85mm) langai ir balkoninės durys su stiklo paketu 4-16A-4S (TGI rėmelis), PILKINGTON, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
2. Produkto serijos numeris : MIL XXXX
3. Paskirtis : PVC langai ir durys gyvenamiems, visuomeniniams ir gamybiniais pastatams
4. Gamintojas: LUKPLAST Dylak, Rychlik Spolka Jawna, Dworcowa 14, Lukow 21-400, Lenkija
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema : 3
6. Darnusis standartas : EN 14351-1:2006 + A2:2016
7. Notifikuotoji įstaiga:
PTE Rosenheim GmbH, ITF-Zentrum Türen Tore Sicherheit; Theodor-Gietl-Str. 7-9; D-83026 IFT Rosenheim; No 0757, Report 101 32274 / 11.08.2008
IFT Rosenheim; No 0757, Zertificat 228 6246810-1-9 / 07.04.2014 (Favorit–Siegenia-Aubi)
MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej s.c. 58-300 Walbrzych ul. Kasprowicza 21 lok.2
MLTB-494-2011-A, -B, -C, -RW, -UW
8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:


| Esminės savybės | Reikšmė |
|---|------------------------------------|
| 8.1 Nepralaidumas vandeniui | 9 A klasė |
| 8.2 Atsparumas vėjo apkrovai | C4/B4 klasė |
| 8.3 Pralaidumas orui | 4 klasė |
| 8.4 Mechaninis stiprumas | 4 klasė |
| 8.5 Mechaninis patvarumas | 2 klasė |
| 8.6 Pavojingos medžiagos | Nėra |
| 8.7 Akustinės savybės R_w (langas 1230x1480 mm) | $R_w = 34 (-1, -4) \text{ dB}$ |
| 8.8 Lango šiluminė skarba U_w (langas 1230x1480 mm) | $U_w = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes 8 punkte. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:


Właściciel Firmy

Prezes Andrzej Dylak
(vardas, pavardė, parašas)


Właściciel Firmy

Prezes Mirosław Rychlik
(vardas, pavardė, parašas)

„LUKPLAST” Dylak, Rychlik
spółka jawna
ul. Dworcowa 14, 21-400 Łuków
NIP: 825-18-66-830 REGON: 030803856
KRS 0000239755

Łuków 12.04.2021
(išrašymo vieta ir data)